

Classificazione EN

Tipo di prodotto Maniglione antipanico verticale

Nome prodotto CIRCEO

Codice prodotto KH.3

Il prodotto, a fronte di test condotti secondo la norma **EN 1125:2008**, è stato classificato secondo le seguenti caratteristiche:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Categoria d'uso	Cicli di prova	Portata	Resistenza al fuoco	Sicurezza persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza beni	Sporgenza della barra	Tipo azionamento barra
3	7	6	0	1	4	2	2	A

Valori di comparazione per la valutazione dell'equivalenza funzionale: il valore «D» vale per i prodotti per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco

Legenda classificazione:

A CATEGORIA D'USO

B DURATA

C MASSA

D IDONEITA' AL FUOCO

E SICUREZZA PER LE PERSONE

F RESISTENZA ALLA CORROSIONE*

G SICUREZZA PER I BENI

H SPORGENZA DELLA BARRA

I TIPO DI AZIONAMENTO DELLA BARRA

Grado 3: uso pubblico molto frequente

Grado 6: 100.000 cicli; grado 7:200.000 cicli

Grado 5: fino a 100 kg; grado 6: fino a 200 kg

Grado 0: non idoneo; grado 1: idoneo

Grado 1: conforme ai requisiti

Grado 3=elevata; 4=molto elevata

Grado 2: conforme ai requisiti

Categoria 1: fino a 150 mm;

categoria 2: fino a 100 mm

Tipo A: barra a spinta; tipo B: barra a contatto

*Solo nel caso in cui il prodotto sia fornito da Savio già trattato superficialmente; se fornito grezzo, questo livello di resistenza non può essere preso in considerazione.

La classificazione EN è confermata da test condotti presso i più prestigiosi laboratori

N° doc: CLENKH3 -REV.0

Data emissione: 15/02/10

SAVIO S.p.A.

Via Torino 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa San Michele (TO) - Italia
Tel. +39/011 964 34 64 - Fax +39/011 964 34 74

capitale sociale 2.496.000,00 euro i.v.

R.E.A. - c.c.i.a.a. Torino 586131 - C.F. e P. IVA 03778300016

Informativa privacy art. 13 D.Lgs. 196/2003 - www.savio.it/privacy

www.savio.it